

PRIMEDIC™

Defi-N/-B



Besondere Merkmale:

Defi-N

- Netzbetriebener Defibrillator
- Sofort Einsatzbereit
- Für Arztpraxen und Kliniken
- Asynchrone Betriebsart
- Einfach und sicher zu bedienen
- Einschalten, sofortiger automatischer Selbsttest und Überprüfung aller wichtigen Parameter
- Selbsterklärender Ablauf und Piktogramme für die sichere Handhabung
- Klar gegliederte Bedien- und Anzeigenelemente informieren über den Betriebszustand
- Paddlekabel sicher im Gehäuse verstaut

Defi-B

- Akkubetriebener Defibrillator
- Schnell Einsatzbereit
- Für den mobilen Einsatz
- Asynchrone Betriebsart
- Grosse Accu-Kapazität
- Einfach und sicher zu Bedienen
- Einschalten, sofortiger automatischer Selbsttest und Überprüfung aller wichtigen Parameter
- Selbsterklärender Ablauf und Piktogramme für die sichere Handhabung
- Klar gegliederte Bedien- und Anzeigenelemente informieren über den Betriebszustand
- Paddlekabel sicher im Gehäuse verstaut




METRAX
GmbH

Technische Daten PRIMEDIC™ Defi-N**Defibrillation:**

Betriebsart: asynchrone, externe Defibrillation
 Energiestufen: 20, 50, 100, 160, 250, 360 Joule
 (50 Ω)
 Ladezeit: ca. 9 s (360 Joule) bei 230 V / 50 Hz
 Paddle: integrierte Kinderpaddle

Sicherheit:

Klassifikation: Schutzklasse II, Typ BF,
 Medizinprodukt der Klasse 2b

Kennzeichnung:  0123

Das Gerät ist ein Medizinprodukt und entspricht
 der EG-Richtlinie 93/42/EWG

Sonstiges:

Nennversorgungs-
 spannung: siehe Typenschild
 Betriebsbedingungen: 0 ... 40 °C, 30 ... 95 % rel.
 Feuchte, jedoch ohne
 Kondensation
 700 hPa ... 1060 hPa
 Lagerbedingungen: -20 ... 70 °C, 20 ... 95 % rel.
 Feuchte, jedoch ohne
 Kondensation
 500 hPa ... 1060 hPa
 Abmessungen: 40 x 48 x 12 cm (H x B x T)
 Gewicht: 8,5 kg


Änderungen vorbehalten.

Technische Daten PRIMEDIC™ Defi-B**Defibrillation:**

Betriebsart: asynchrone, externe Defibrillation
 Energiestufen: 20, 50, 100, 160, 250, 360 Joule
 (50 Ω)
 Ladezeit: ca. 7 s (360 Joule)
 Paddle: integrierte Kinderpaddle

Sicherheit:

Klassifikation: Schutzklasse II, Typ BF,
 Medizinprodukt der Klasse 2b

Kennzeichnung:  0123

Das Gerät ist ein Medizinprodukt und entspricht
 der EG-Richtlinie 93/42/EWG

Sonstiges:

Energieversorgung: Aus Akku 14,4 V / 1,5 Ah
 Nennversorgungs-
 spannung: siehe Typenschild
 Batterieladezeit: 3,5 Stunden (100 %)
 Akkukapazität: 35 Schuß + 10 Reserve
 (360 Joule)
 Betriebsbedingungen: 0 ... 40 °C, 30 ... 95 % rel.
 Feuchte, jedoch ohne
 Kondensation
 700 hPa ... 1060 hPa
 Lagerbedingungen: -20 ... 70 °C, 20 ... 95 % rel.
 Feuchte, jedoch ohne
 Kondensation
 500 hPa ... 1060 hPa
 Abmessungen: 40 x 48 x 12 cm (H x B x T)
 Gewicht: 9 kg

Änderungen vorbehalten.