





Bestückung	LED - Energieeffizienzklasse A+
Beleuchtungsstärke 100 cm	130 000 lx
Farbwiedergabe (Ra)	> 96
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	Festanschluss
Leuchtengehäuse	Polyamid (PA)
Gewicht (netto)	15,3 kg
Leistungsaufnahme	40 W
Bedienung	Folientastatur an Kardanik
Gelenkentlastung	Feder (Gewichtsausgleich)
Schutzklasse	I
Zubehör	Sterilisierbarer Handgriff, Handgriffüberzug
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Dimmbar, fokussierbar, farbveränderbar, sterilisierbarer Handgriff
Befestigung	Wandbefestigung
Schutzart	nach IEC 60529 IP 20 Leuchtenkopf IP 43 (horizontale Lage)
Medizinproduktklasse	I nach MDR

	Beleuchtungsfeld / 1,0 m veränderbar 16 / 20 / 25 cm	Farb- temperatur veränderbar 3700K / 4300K / 4700K	Dimmbar	Bestell-Nr.
TRIANGO Fokus 130-3 W	X	X	X	D16.291.000
TRIANGO Fokus 130-3 W US-HG	X	X	X	D16.298.000

Lichtverteilung



Technische Zeichnung

