Green Rigid Cast Tape

Delta-Cast® Soft Green is a specially fibre-impregnated with a low-heat polyurethane resin. Lining of the marine artificial limb prosthesis to protect the stump of water, causing the tape to become rigid. This result is a lightweight, durable, lightweight, comfortable and functional limb.

Intended use and indications

- Lining of the marine artificial limb prosthesis
- Immobilization of limb fractures
- Support for joint injuries
- Immobilization after treatment for dislocation or prevention of anatomical deformities
- Occupational arthritis and prosthetic applications
- Support for joint injuries, such as ligament injuries

The device is intended to be used by qualified healthcare professionals.

Directions for Use

The products are intended to be used by qualified healthcare professionals.

1. Place appropriate padding over the entire area to be treated.
2. Immerse the product in lukewarm water (approx. 20-25°C) and remove excess water.
3. Shape the appropriate width of Delta-Cast® Soft using hand.
4. Hold with the product pressure to use, and apply the product in a clear manner.
5. Apply the product:
   - Wetting of fingers multiple times for good
   - Hold pressure under the material until the fibre has fixed
6. Allow the product to harden.

Immerse the roll (Max. 5sec.) in lukewarm water (20-27°C, 68-81°F). Wait 10 sec for saturation of the roll and to remove excess water. Lining material the under to remove excess water. Lift up every layer of approximately 5 inches. To ensure the material is properly saturated, squeeze the material between your fingers. Remove excess water before applying to remove excess water. Place the tape and give you a hand (approximately 1 sec).

Wrap the material into a clear product, overlapping each previous layer 1/3 to 1/2 width of tape. To ensure a long life, wrap the material in a clear product. Use the product to ensure that the tape is not strong against the lights. Avoid stretching the tape to increase the strength.

The product is supplied straight (not dimensioned) in the number of dimensions. The more layers and the more layers of the material, the more strong the product. Use 4 layers. A layer of cotton gauze under the material will help prevent tape against the inner surface.

For good formation, smooth and fold the tape between layers and remove the finished roll. Bandaging the roll is not necessary. Remove the roll from the water and squeeze it gently to remove excess water. Do not twist or wring.

The handling time for working and modelling the cast is approximately 3 minutes. Smooth and shape the fibre. Avoid excessive movements. The rigidity will only reach full strength after 24 hours when Delta-Cast® Soft is additionally cured in a warm water. The final cast will be extremely durable (1-10 times stronger than wet cast material).

11. Wait for 10 to 15 minutes after the cast has been applied.
12. Gently hold the material in place until the material begins to stiffen. Do not allow the material to move.
13. Remove the material from the water and place it in the prepared cast.

Warnings and Precautions

- Any material that has been prior to application of cast or splint.
- Do not immerse the material in water if the patient is allergic to any of the ingredients contained in the material.
- Instruct patient that contact with wet material may cause irritation.
- Do not use the material if the patient is allergic to any of the ingredients.
- Do not use the material:
  - Resting or made above 27°C (80°F)
  - Temperature exposure under water and lasting
  - Exposure to water for at least under than 60 days
  - Temperature exposure
  - Sensitivity to fibre, for example for
  - Sensitivity to polyurethane
  - Cleaning the cast with soap
- Apply only protected if required, e.g. on bony prominences.
- Do not use water.
- Cleaning and disinfection: Remove the fibre material for the integrity of the cast.
- Alternative to cast or alternatives: when appropriate that is qualified certified professional and when appropriate
- Avoiding Delta-Cast® is used. Not with metal to minimize heavy metals.
- Do not use: Allergy was reported caused around and overlapping skin, such as other bungee objects under the cast, such as a watch or bracelet.
- Do not touch foreign objects under the cast.
- Do not use if the packaging is already open or damaged. Product should be left unopened and unused.

Storage

Delta-Cast® Soft is supplied in individual packages. Packaging package prior to use with each in protection setting. It is recommended that the product be stored in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture. The product should be stored at 15-25°C. Prior to opening, packing product in a sealed bag or box with fresh grocery. Do not use expired product. Expiration date is indicated on the product. Keep product away from sunlight. Do not use if the product is damaged. Do not use if the product is damaged. Do not use if the product is damaged.

Disposal

Dispose of in accordance with local laws in accordance with local regulations. Products must be opened to allow hardening before disposal of unused product.

Notice

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to ADM-medical Inc. ADM-medical Inc. European Bonn and the responsible authority of your origin.

Zwarrigde synthetischer Stützverband

Delta-Cast® Soft ist mit einem synthetischen Polyurethanharz mit niedrigem Schmelzpunkt imprägniert. Verstärkung der Prothese des Kunstbeines für den Stumpf, wodurch das Band steif wird. Das Ergebnis ist eine leichte, dauerhafte, leichte, bequeme und funktionelle Prothese.

Verwendungszweck und Indikationen

Delta-Cast® Soft ist zur Verwendung mit einem steifen Verstärkungsband durch Anlegen von Gelenkbändern oder Gelenkbänder Stützverbänden angezeigt.

- Verstärkung der Prothesenschaft
- Immobilisierung von Knochenbrüchen
- Behandlung von Verstauchungen und Bänderverletzungen
- Ruhigstellung nach einer Behandlung von Gelenkverrenkungen oder Verhütung von anatomischen Fehlbildungen
- Gelenkarthritis und prothetische Anwendungen
- Anlegen einer Steif Cast Kann Gelenkverletzungen zu Entlastung
- Verwendung durch qualifizierte Ärzte und Fachpersonal und immer wenn qualifizierten medizinischen Fachpersonal vorhanden.

Gebrauchsanweisung

1. Legen Sie das Polster über den gesamten zu behandelnden Bereich.
2. Die Ausgangsmaterialien durch vorbereitung mit einer geeigneten Polierung bearbeiten.
3. Wählen Sie Abmessungen Kunststoffe Stützen Gelenkbänder mit dem Gewichtsbereich bis zu verwenden.
4. Die Produkte sind bestimmt für die Verwendung durch qualifizierte Fachkräfte.
5. Wählen Sie den Abmessungen und Gewicht des Gelenkbandes und verwenden Sie eine Form der Schiene.
6. Öffnung des Aluboards:
   - Tauchen Sie die Polyurethan in die 20-25 °C kaltes Wasser
   - Platzieren Sie Ihre Bauteile unter der Form
   - Legen Sie Polyurethan auf Ihr Produkt und drücken Sie mit Ihren Fingern
7. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
8. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
9. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
10. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
11. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
12. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
13. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Wenden Sie nicht an bei Patienten bei bekannter Allergie gegen Bestandteile.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Augen und Schleimhäuten.
- Verwenden Sie nicht bei Patienten, Kleinkinder oder Kleinkinder.
- Wenn Sie den Prothesen Gelenk Stützen Gelenkbänder Gelenkbänder verwenden, dann Kleinkinder, Kleinkinder oder Kleinkinder.
- Eine gleichzeitige Röntgenuntersuchung des Verbandmaterials Bitte. Bitte Gelenkbänder Gelenkbänder Stützen Gelenkbänder.
- Nicht verwendet, wenn die Verpackung beschädigt oder beschädigt ist. Das Produkt sollte nicht geöffnet werden und unbenutzt verbleiben.

Lagerung

Delta-Cast® Soft ist in Einzelverpackungen erhältlich. Bewahren Sie den Verband vor der Verwendung vor Verschmutzung und Feuchtigkeit in einem sauberen, trockenen Beutel oder Karton auf. Es wird empfohlen, das Produkt bei einer Temperatur von 20-25°C (68-77°F) zu lagern. Eine Aufbewahrung bei einer Temperatur unter 15°C (59°F) kann die Aushärtung beeinflussen. Produkt außer Reichweite von Kindern und Tieren. Tragen Sie keine Handschuhe beim Auftragen. Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Produkt nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Das Produkt sollte nicht geöffnet werden und unbenutzt verbleiben. Das Produkt sollte nicht geöffnet werden und unbenutzt verbleiben.

Entsorgung

Entsorgung in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Produkte müssen geöffnet werden, damit sie vor der Verwendung aushärten können.

Hinweis

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich im Zusammenhang mit einem Produkt ereignet, sollte ADM-medical Inc. ADM-medical Inc. European Bonn und der Behörde Ihres Landes oder Ihrer Landesregierung gemeldet werden.

Charcoal Rigid Cast Tape

Delta-Cast® Soft ist mit einem Gewebe aus Kohlefasern imprägniert und mit einem niedrigen Schmelzpunkt Polyurethanharz gefüllt. Verstärkung der Prothese des Kunstbeines für den Stumpf, wodurch das Band steif wird. Das Ergebnis ist eine leichte, dauerhafte, leichte, bequeme und funktionelle Prothese.

Gebrauch und Indikationen

- Verstärkung der Prothesenschaft
- Immobilisierung von Knochenbrüchen
- Behandlung von Verstauchungen und Bänderverletzungen
- Ruhigstellung nach einer Behandlung von Gelenkverrenkungen oder Verhütung von anatomischen Fehlbildungen
- Gelenkarthritis und prothetische Anwendungen
- Anlegen einer Steif Cast Kann Gelenkverletzungen zu Entlastung
- Verwendung durch qualifizierte Ärzte und Fachpersonal und immer wenn qualifizierten medizinischen Fachpersonal vorhanden.

Gebrauchsanweisung

1. Legen Sie das Polster über den gesamten zu behandelnden Bereich.
2. Die Ausgangsmaterialien durch vorbereitung mit einer geeigneten Polierung bearbeiten.
3. Wählen Sie Abmessungen Kunststoffe Stützen Gelenkbänder mit dem Gewichtsbereich bis zu verwenden.
4. Die Produkte sind bestimmt für die Verwendung durch qualifizierte Fachkräfte.
5. Wählen Sie den Abmessungen und Gewicht des Gelenkbandes und verwenden Sie eine Form der Schiene.
6. Öffnung des Aluboards:
   - Tauchen Sie die Polyurethan in die 20-25 °C kaltes Wasser
   - Platzieren Sie Ihre Bauteile unter der Form
   - Legen Sie Polyurethan auf Ihr Produkt und drücken Sie mit Ihren Fingern
7. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
8. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
9. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
10. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
11. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
12. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
13. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Wenden Sie nicht an bei Patienten bei bekannter Allergie gegen Bestandteile.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Augen und Schleimhäuten.
- Verwenden Sie nicht bei Patienten, Kleinkinder oder Kleinkinder.
- Wenn Sie den Prothesen Gelenk Stützen Gelenkbänder Gelenkbänder verwenden, dann Kleinkinder, Kleinkinder oder Kleinkinder.
- Eine gleichzeitige Röntgenuntersuchung des Verbandmaterials Bitte. Bitte Gelenkbänder Gelenkbänder Stützen Gelenkbänder.
- Nicht verwendet, wenn die Verpackung beschädigt oder beschädigt ist. Das Produkt sollte nicht geöffnet werden und unbenutzt verbleiben.

Lagerung

Delta-Cast® Soft ist in Einzelverpackungen erhältlich. Bewahren Sie den Verband vor der Verwendung vor Verschmutzung und Feuchtigkeit in einem sauberen, trockenen Beutel oder Karton auf. Es wird empfohlen, das Produkt bei einer Temperatur von 20-25°C (68-77°F) zu lagern. Eine Aufbewahrung bei einer Temperatur unter 15°C (59°F) kann die Aushärtung beeinflussen. Produkt außer Reichweite von Kindern und Tieren. Tragen Sie keine Handschuhe beim Auftragen. Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Produkt nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Das Produkt sollte nicht geöffnet werden und unbenutzt verbleiben. Das Produkt sollte nicht geöffnet werden und unbenutzt verbleiben.

Entsorgung

Entsorgung in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Produkte müssen geöffnet werden, damit sie vor der Verwendung aushärten können.

Hinweis

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich im Zusammenhang mit einem Produkt ereignet, sollte ADM-medical Inc. ADM-medical Inc. European Bonn und der Behörde Ihres Landes oder Ihrer Landesregierung gemeldet werden.

Blanco synthetische Gelenkbänder

Delta-Cast® Soft ist mit einem Gewebe aus Kohlefasern imprägniert und mit einem niedrigen Schmelzpunkt Polyurethanharz gefüllt. Verstärkung der Prothese des Kunstbeines für den Stumpf, wodurch das Band steif wird. Das Ergebnis ist eine leichte, dauerhafte, leichte, bequeme und funktionelle Prothese.

Gebrauch und Indikationen

- Verstärkung der Prothesenschaft
- Immobilisierung von Knochenbrüchen
- Behandlung von Verstauchungen und Bänderverletzungen
- Ruhigstellung nach einer Behandlung von Gelenkverrenkungen oder Verhütung von anatomischen Fehlbildungen
- Gelenkarthritis und prothetische Anwendungen
- Anlegen einer Steif Cast Kann Gelenkverletzungen zu Entlastung
- Verwendung durch qualifizierte Ärzte und Fachpersonal und immer wenn qualifizierten medizinischen Fachpersonal vorhanden.

Gebrauchsanweisung

1. Legen Sie das Polster über den gesamten zu behandelnden Bereich.
2. Die Ausgangsmaterialien durch vorbereitung mit einer geeigneten Polierung bearbeiten.
3. Wählen Sie Abmessungen Kunststoffe Stützen Gelenkbänder mit dem Gewichtsbereich bis zu verwenden.
4. Die Produkte sind bestimmt für die Verwendung durch qualifizierte Fachkräfte.
5. Wählen Sie den Abmessungen und Gewicht des Gelenkbandes und verwenden Sie eine Form der Schiene.
6. Öffnung des Aluboards:
   - Tauchen Sie die Polyurethan in die 20-25 °C kaltes Wasser
   - Platzieren Sie Ihre Bauteile unter der Form
   - Legen Sie Polyurethan auf Ihr Produkt und drücken Sie mit Ihren Fingern
7. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
8. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
9. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
10. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
11. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
12. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
13. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Wenden Sie nicht an bei Patienten bei bekannter Allergie gegen Bestandteile.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Augen und Schleimhäuten.
- Verwenden Sie nicht bei Patienten, Kleinkinder oder Kleinkinder.
- Wenn Sie den Prothesen Gelenk Stützen Gelenkbänder Gelenkbänder verwenden, dann Kleinkinder, Kleinkinder oder Kleinkinder.
- Eine gleichzeitige Röntgenuntersuchung des Verbandmaterials Bitte. Bitte Gelenkbänder Gelenkbänder Stützen Gelenkbänder.
- Nicht verwendet, wenn die Verpackung beschädigt oder beschädigt ist. Das Produkt sollte nicht geöffnet werden und unbenutzt verbleiben.

Lagerung

Delta-Cast® Soft ist in Einzelverpackungen erhältlich. Bewahren Sie den Verband vor der Verwendung vor Verschmutzung und Feuchtigkeit in einem sauberen, trockenen Beutel oder Karton auf. Es wird empfohlen, das Produkt bei einer Temperatur von 20-25°C (68-77°F) zu lagern. Eine Aufbewahrung bei einer Temperatur unter 15°C (59°F) kann die Aushärtung beeinflussen. Produkt außer Reichweite von Kindern und Tieren. Tragen Sie keine Handschuhe beim Auftragen. Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Produkt nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Das Produkt sollte nicht geöffnet werden und unbenutzt verbleiben. Das Produkt sollte nicht geöffnet werden und unbenutzt verbleiben.

Entsorgung

Entsorgung in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Produkte müssen geöffnet werden, damit sie vor der Verwendung aushärten können.

Hinweis

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich im Zusammenhang mit einem Produkt ereignet, sollte ADM-medical Inc. ADM-medical Inc. European Bonn und der Behörde Ihres Landes oder Ihrer Landesregierung gemeldet werden.

Green rigide synthétique

Delta-Cast® Soft est imprégné d'un tissu en fibres de carbone et d'une résine polyuréthane à faible point de fusion. Renforcement de la prothèse de membre artificiel pour le moignon, ce qui rend la bandelette rigide. Le résultat est une prothèse légère, durable, légère, confortable et fonctionnelle.

Utilisation prévue et indications

- Renforcement de la prothèse de membre artificiel
- Immobilisation des fractures osseuses
- Soutien des blessures articulaires
- Immobilisation après traitement de luxation ou prévention des déformations anatomiques
- Arthrose et applications prothétiques
- Soutien des blessures articulaires, tels que les blessures ligamentaires

Le dispositif est destiné à être utilisé par des professionnels de la santé qualifiés.

Mode d'emploi

Les produits sont destinés à être utilisés par des professionnels de la santé qualifiés.

1. Placer le rembourrage approprié sur toute la zone à traiterdes.
2. Immerser le produit dans de l'eau tiède (environ 20-25°C) et éliminer l'excès d'eau.
3. Mettez-vous la largeur appropriée de la bande de polyurethane Delta-Cast® Soft.
4. Tenir le produit sous pression à la main, et appliquer le produit de manière claire.
5. Appliquer le produit:
   - Plusieurs fois sur les doigts pour bien
   - Maintenir la pression sous le matériau jusqu'à ce que la fibre
6. Laisser durcir le produit.

Immerger le rouleau (Max. 5sec.) dans de l'eau tiède (20-27°C, 68-81°F). Attendre 10 sec pour la saturation du rouleau et pour éliminer l'excès d'eau. Le matériau de la sous-couche. Soulever chaque couche d'environ 5 pouces. Pour s'assurer que le matériau est correctement saturé, pressez le matériau entre vos doigts. Retirer l'excès d'eau avant de l'appliquer pour éliminer l'excès d'eau. Appliquez le produit et donnez-lui un coup de pouce (environ 1 seconde).

Enveloppez le matériau dans un produit transparent, chaque couche précédente se chevauchant de 1/3 à 1/2 de la largeur du ruban. Pour garantir une longue durée de vie, enveloppez le matériau dans un produit transparent. Utilisez le produit pour vous assurer que le ruban ne résiste pas aux lumières. Évitez d'étirer le ruban pour augmenter sa résistance.

Le produit est livré droit (non dimensionné) dans le nombre de dimensions. Plus le nombre de couches et de matériau, plus le produit est solide. Utilisez 4 couches. Une couche de gaze de coton sous le matériau aidera à éviter que le ruban ne colle à la surface intérieure.

Pour une bonne formation, lissez et pliez le ruban entre les couches et retirez le moulage fini. Il n'est pas nécessaire de bander le moulage.

Le temps de manipulation et de modelage du plâtre est d'environ 3 minutes. Lissez et façonnez la fibre. Évitez les mouvements excessifs. La pleine résistance ne sera atteinte qu'après 24 heures lorsque Delta-Cast® Soft est additionnellement durci dans un bain d'eau chaude. Le plâtre final sera extrêmement durable (1 à 10 fois plus résistant que le plâtre mouillé).

11. Attendez 10 à 15 minutes après avoir appliqué le plâtre.
12. Tenir doucement le matériau en place jusqu'à ce que le matériau commence à durcir. Ne laissez pas le matériau bouger.
13. Retirez le matériau de l'eau et placez-le dans le plâtre préparé.

Avertissements et précautions

- Tout matériau ayant été appliqué au plâtre ou à l'attelle.
- Ne pas immerger le matériau dans l'eau si le patient est allergique à l'un des ingrédients contenus dans le matériau.
- Informez le patient que le contact avec le matériau humide peut provoquer une irritation.
- Ne pas utiliser le matériau si le patient est allergique à l'un des ingrédients.
- Ne pas utiliser le matériau :
  - Reposant ou fabriqué au-dessus de 27°C (80°F)
  - Exposition à l'eau sous l'eau et durant
  - Exposition à l'eau pendant au moins 60 jours
  - Exposition à la température
  - Sensibilité à la fibre, par exemple
  - Sensibilité au polyurethane
  - Nettoyer le plâtre avec du savon
- Appliquer uniquement si nécessaire, par exemple sur les os saillants.
- Ne pas utiliser de l'eau.
- Nettoyage et désinfection : Retirer le matériau fibreux pour l'intégrité du plâtre.
- Alternative au plâtre ou alternatives : lorsque cela est approprié par un professionnel qualifié
- Éviter que Delta-Cast® Soft soit utilisé. Ne pas utiliser avec du métal pour minimiser les métaux lourds.
- Ne pas utiliser : Une allergie a été signalée en raison de la peau irritée et de la peau irritée, tels que d'autres objets en caoutchouc sous le plâtre, tels qu'une montre ou un bracelet.
- Ne touchez pas les objets étrangers sous le plâtre.
- Ne pas utiliser si l'emballage est déjà ouvert ou endommagé. Le produit doit être laissé intact et non utilisé.

Conditions de stockage

Delta-Cast® Soft est livré en emballages individuels. Le conditionnement du produit avant son utilisation est conservé dans un sac ou une boîte en plastique. Il est recommandé de stocker le produit à une température ambiante de 15-25 °C (59-77 °F). Il est préférable de ne pas stocker le produit à des températures trop élevées ou trop basses. Avant de l'ouvrir, emballez le produit dans un sac ou une boîte en plastique. Ne pas utiliser un produit périmé. La date de péremption est indiquée sur le produit. Conservez le produit à l'abri du soleil. Ne pas utiliser le produit si le produit est endommagé. Ne pas utiliser le produit si le produit est endommagé. Ne pas utiliser le produit si le produit est endommagé.

Élimination du dispositif

Les produits doivent être éliminés conformément à la réglementation locale. Les produits doivent être ouverts et laissés durcir avant de jeter le produit non utilisé.

Avis

Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé à ADM-medical Inc. ADM-medical Inc. Bonn et à l'autorité compétente de votre pays.

Blanco synthetische Gelenkbänder

Delta-Cast® Soft ist mit einem Gewebe aus Kohlefasern imprägniert und mit einem niedrigen Schmelzpunkt Polyurethanharz gefüllt. Verstärkung der Prothese des Kunstbeines für den Stumpf, wodurch das Band steif wird. Das Ergebnis ist eine leichte, dauerhafte, leichte, bequeme und funktionelle Prothese.

Gebrauch und Indikationen

- Verstärkung der Prothesenschaft
- Immobilisierung von Knochenbrüchen
- Behandlung von Verstauchungen und Bänderverletzungen
- Ruhigstellung nach einer Behandlung von Gelenkverrenkungen oder Verhütung von anatomischen Fehlbildungen
- Gelenkarthritis und prothetische Anwendungen
- Anlegen einer Steif Cast Kann Gelenkverletzungen zu Entlastung
- Verwendung durch qualifizierte Ärzte und Fachpersonal und immer wenn qualifizierten medizinischen Fachpersonal vorhanden.

Gebrauchsanweisung

1. Legen Sie das Polster über den gesamten zu behandelnden Bereich.
2. Die Ausgangsmaterialien durch vorbereitung mit einer geeigneten Polierung bearbeiten.
3. Wählen Sie Abmessungen Kunststoffe Stützen Gelenkbänder mit dem Gewichtsbereich bis zu verwenden.
4. Die Produkte sind bestimmt für die Verwendung durch qualifizierte Fachkräfte.
5. Wählen Sie den Abmessungen und Gewicht des Gelenkbandes und verwenden Sie eine Form der Schiene.
6. Öffnung des Aluboards:
   - Tauchen Sie die Polyurethan in die 20-25 °C kaltes Wasser
   - Platzieren Sie Ihre Bauteile unter der Form
   - Legen Sie Polyurethan auf Ihr Produkt und drücken Sie mit Ihren Fingern
7. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
8. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
9. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
10. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
11. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
12. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.
13. Wenn Sie Ihre Produkte mit Ihren Fingern drücken, sollte Ihr Produkt sich leicht verformen.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Wenden Sie nicht an bei Patienten bei bekannter Allergie gegen Bestandteile.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Augen und Schleimhäuten.
- Verwenden Sie nicht bei Patienten, Kleinkinder oder Kleinkinder.
- Wenn Sie den Prothesen Gelenk Stützen Gelenkbänder Gelenkbänder verwenden, dann Kleinkinder, Kleinkinder oder Kleinkinder.
- Eine gleichzeitige Röntgenuntersuchung des Verbandmaterials Bitte. Bitte Gelenkbänder Gelenkbänder Stützen Gelenkbänder.
- Nicht verwendet, wenn die Verpackung beschädigt oder beschädigt ist. Das Produkt sollte nicht geöffnet werden und unbenutzt verbleiben.

Lagerung

Delta-Cast® Soft ist in Einzelverpackungen erhältlich. Bewahren Sie den Verband vor der Verwendung vor Verschmutzung und Feuchtigkeit in einem sauberen, trockenen Beutel oder Karton auf. Es wird empfohlen, das Produkt bei einer Temperatur von 20-25°C (68-77°F) zu lagern. Eine Aufbewahrung bei einer Temperatur unter 15°C (59°F) kann die Aushärtung beeinflussen. Produkt außer Reichweite von Kindern und Tieren. Tragen Sie keine Handschuhe beim Auftragen. Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Produkt nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Das Produkt sollte nicht geöffnet werden und unbenutzt verbleiben. Das Produkt sollte nicht geöffnet werden und unbenutzt verbleiben.

Entsorgung

Entsorgung in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Produkte müssen geöffnet werden, damit sie vor der Verwendung aushärten können.

Hinweis

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich im Zusammenhang mit einem Produkt ereignet, sollte ADM-medical Inc. ADM-medical Inc. European Bonn und der Behörde Ihres Landes oder Ihrer Landesregierung gemeldet werden.

Groen rigide synthetische verstijfsel

Delta-Cast® Soft is geïmpregneerd met een polyurethaanharsmengsel met een lage smelttemperatuur en een weefsel van koolstofvezels. Verstijving van de prothese van de stomp, waardoor de tape stijf wordt. Het resultaat is een lichtgewicht, duurzaam, lichtgewicht, comfortabel en functioneel ledemaat.

Beoogd gebruik en indicaties

- Verstijving van de prothese van de stomp
- Immobilisatie van botbreuken
- Ondersteuning van gewrichtsblessures
- Immobilisatie na behandeling van ontwrichting of ter voorkoming van anatomische afwijkingen
- Reumatische aandoeningen en prothetische toepassingen
- Ondersteuning van gewrichtsblessures, zoals ligamentblessures

De hulpmiddelen zijn bedoeld om door deskundige zorgverleners te worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing

De producten zijn bedoeld om door gekwalificeerde gezondheidszorgverleners te worden gebruikt.

1. Breng het passende rembourrage aan op de hele te behandelen zone.
2. Dompel het product onderdompelen (ongeveer 20-25°C) en verwijder overtollig water.
3. Vormen van de gewenste breedte van Delta-Cast® Soft met de hand.
4. Houd het product onder druk om te gebruiken, en pas het product op een duidelijke manier toe.
5. Het product aanbrengen:
   - Meerdere keren de vingers voor een goede
   - Houd de druk onder het materiaal vast totdat de vezel
6. Laat het product uitharden.

Dompel de rol (Max. 5sec.) in lauwwarm water (20-27°C, 68-81°F). Wacht 10 sec voor de verzadiging van de rol en om overtollig water te verwijderen. Voer de voering van de onderkant. Tot elke laag van ongeveer 5 inch. Om ervoor te zorgen dat het materiaal goed verzadigd is, knijp het materiaal tussen uw vingers. Verwijder overtollig water voordat u het aanbrengt om overtollig water te verwijderen. Breng de tape aan en geef uw hand (ongeveer 1 sec).

Wikkel het materiaal in een duidelijk product, waarbij elke voorgaande laag 1/3 tot 1/2 van de breedte van de tape overlapt. Om een lange levensduur te garanderen, wikkelt u het materiaal in een duidelijk product. Gebruik het product om ervoor te zorgen dat de tape niet sterk is tegen de lichten. Vermijd het uitrekken van de tape om de sterkte te vergroten.

Het product wordt geleverd in een rechte (niet gedimensioneerde) vorm in de afmetingen. Hoe meer lagen en hoe meer van het materiaal, hoe sterker het product. Gebruik 4 lagen. Een laag katoengaas onder het materiaal zal helpen om de tape tegen het binnenoppervlak te voorkomen.

Voor een goede vorming, glad en vouw de tape tussen de lagen en verwijder de voltooide rol. Bandageer de rol niet. Haal de rol uit het water en knijp er voorzichtig het overtollige water uit. Niet draaien of wringen.

De hanteertijd voor het verwerken en modelleren van het gipsverband is ongeveer 3 minuten. Strijk de vezel en vorm. Vermijd overmatige bewegingen. De stijfheid zal alleen volledig sterkte bereiken wanneer Delta-Cast® Soft is additioneel uitgehard in een warm water. De uiteindelijke gipsverband zal zeer duurzaam zijn (1 tot 10 keer sterker dan natte gipsmaterialen).

11. Wacht 10 tot 15 minuten nadat de gipsverband is aangebracht.
12. Houd het materiaal voorzichtig op zijn plaats totdat het begint te stijven. Laat het materiaal niet bewegen.
13. Haal het materiaal uit het water en plaats het in de voorbereide gipsverband.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Elk materiaal dat is aangebracht op gips of spalk.
- Dompel het materiaal niet onder water als de patiënt allergisch is voor een van de bestanddelen van het materiaal.
- Informeer de patiënt dat contact met nat materiaal irritatie kan veroorzaken.
- Gebruik het materiaal niet als de patiënt allergisch is voor een van de bestanddelen.
- Gebruik het materiaal niet:
  - Rustend of gemaakt boven 27°C (80°F)
  - Temperatuurblootstelling onder water en duurzaam
  - Blootstelling aan water van ten minste 60 dagen
  - Temperatuurblootstelling
  - Gevoeligheid voor vezels, bijvoorbeeld voor
  - Gevoeligheid voor polyurethaan
  - Reinigen van de gipsverband met zeep
- Alleen toepassen indien beschermd indien dat van toepassing is, bijvoorbeeld op uitstekende botten.
- Gebruik geen water.
- Reinigen en desinfecteren: Verwijder de vezelachtige stof voor de integriteit van de gipsverband.
- Alternatief voor gips of alternatieven: indien dit van toepassing is door een gekwalificeerd professioneel persoon
- Vermeiden dat Delta-Cast® Soft wordt gebruikt. Niet met metaal om zware metalen te minimaliseren.
- Niet gebruiken: Er is een allergische reaktie gemeld als gevolg van de huid en de huid, zoals andere bungeeobjecten onder de gipsverband, zoals een horloge of armband.
- Raak geen vreemde voorwerpen onder de gipsverband aan.
- Gebruik het product niet als de verpakking al geopend of beschadigd is. Het product moet ongeopend en ongebruikt blijven.

Opslag

Delta-Cast® Soft is verpakt in individuele verpakkingen. Verpakking verpakken voor gebruik met een beschermende instelling. Het wordt aanbevolen om het product op een koele, droge plaats te bewaren, weg van rechtstreeks zonlicht en vochtigheid. Het product moet worden bewaard bij een temperatuur van 15-25°C. Voorafgaand aan de opening, verpakking product in een gesloten zak of doos met verse boodschappen. Gebruik geen verlopen producten. Vervaldatum is op het product aangegeven. Bewaar het product uit de buurt van zonlicht. Gebruik het product niet als het product beschadigd is. Gebruik het product niet als het product beschadigd is. Gebruik het product niet als het product beschadigd is.

Verwijdering van het hulpmiddel

Dit moet worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Producten moeten worden geopend om de gipsverband te laten uitharden voordat u het ongebruikte product weggooit.

Kennisgeving

Elk ernstig incident dat zich voordoet in verband met een product moet worden gemeld aan ADM-medical Inc. ADM-medical Inc. Bonn en de bevoegde autoriteit van uw oorsprong.

Groen rigide stabiliserend verband

Delta-Cast® Soft is geïmpregneerd met een polyurethaanharsmengsel met een lage smelttemperatuur en een weefsel van koolstofvezels. Verstijving van de prothese van de stomp, waardoor de tape stijf wordt. Het resultaat is een lichtgewicht, duurzaam, lichtgewicht, comfortabel en functioneel ledemaat.

Beoogd gebruik en indicaties

Delta-Cast® Soft is geschikt voor gebruik met een stijve verstevigingsband voor enkelbanden of gewrichtsbandondersteuning.

- Verstijving van de prothesehoed
- Immobilisatie van botbreuken
- Behandeling van ontwrichtingen
- Ondersteuning van enkelen / verplichte zorg
- Voorkomen van ontwrichting door een gewrichtsverrenking of ter voorkomen van anatomische afwijkingen
- Reumatische artritis en prothetische toepassingen
- Ondersteuning van gewrichtsblessures
- Ondersteuning van gewrichtsblessures, zoals ligamentblessures

Deze zijn bedoeld voor gebruik door gekwalificeerde zorgverleners.

Gebruiksaanwijzing

De producten zijn bedoeld voor gebruik door gekwalificeerde zorgverleners.

1. Breng het passende rembourrage aan op de hele te behandelen zone.
2. Dompel het product onderdompelen (ongeveer 20-25°C) en verwijder overtollig water.
3. Vormen van de gewenste breedte van Delta-Cast® Soft met de hand.
4. Houd het product onder druk om te gebruiken, en pas het product op een duidelijke manier toe.
5. Het product aanbrengen:
   - Meerdere keren de vingers voor een goede
   - Houd de druk onder het materiaal vast totdat de vezel
6. Laat het product uitharden.

Dompel de rol (Max. 5sec.) in lauwwarm water (20-27°C, 68-81°F). Wacht 10 sec voor de verzadiging van de rol en om overtollig water te verwijderen. Voer de voering van de onderkant. Tot elke laag van ongeveer 5 inch. Om ervoor te zorgen dat het materiaal goed verzadigd is, knijp het materiaal tussen uw vingers. Verwijder overtollig water voordat u het aanbrengt om overtollig water te verwijderen. Breng de tape aan en geef uw hand (ongeveer 1 sec).

Wikkel het materiaal in een duidelijk product, waarbij elke voorgaande laag 1/3 tot 1/

Semi-rigid bandages, myk

Delta-Cast® Soft bestås av vattenbaserad syntetisk gipsfilm som er impregnert med et fleksibel, skaglimbindemiddel. Ved kontakt med vann, som er gipsfilmen nytt det fleksibel, begynner gipsen å herde og det dannes en semi-rigid gipsbandage med fleksibel og komfortabel bæreevne. Indikasjoner, kontraindikasjoner, bruksanvisninger.

Tilsiktet bruk og indikasjoner

- Immobilisering av brudd, akutte skadeforstuvninger, operasjoner og andre behandlingsmetoder gjennomgått med gipsbandage omfattende:
- Immobilisering av brystkasse
- Immobilisering av hånd og underarm
- Immobilisering, delvis mobilisering av kroppsdeler eller kroppsdeler og kroppsdeler med ledd
- Spesielt egnet for pediatrisk og geriatrisk applikasjoner
- Bruk som en del av en kirurgisk behandlingsmetode
- Gipsbandage som inneholder metallstifter, skal anvendes, fortrinnsvis etter at sårskorpe er blitt dannet og pasienten.

Bruksanvisning

Produktene er klar til bruk som en mellomliggende produsert.

1. Fremre-bakgrunnsing med hele omslag kreves med omslag av.
2. Ta produktet ut av emballasjen og kutt det ut i den ønskede lengden.
3. Legg delen av Delta-Cast® Soft gipsbånd
4. Gipsi pakkeen lisäksi tarvittaessa vettä kun on pipeo ja
5. Ta produktet ut av emballasjen og kutt det ut i den ønskede lengden.
   - Dypt vann
   - Kaldt vann
   - Lukket
   - Varmt vann
6. Legg delen av Delta-Cast® Soft gipsbånd
7. Gipsi pakkeen lisäksi tarvittaessa vettä kun on pipeo ja
8. Ta produktet ut av emballasjen og kutt det ut i den ønskede lengden.
   - Dypt vann
   - Kaldt vann
   - Lukket
   - Varmt vann
9. Legg delen av Delta-Cast® Soft gipsbånd

Delta-cast® Soft er et vannbasert syntetisk gipsbånd som er impregnert med et fleksibel, skaglimbindemiddel. Ved kontakt med vann, som gipsbåndet nytt det fleksibel, begynner gipsen å herde og det dannes en semi-rigid gipsbandage med fleksibel og komfortabel bæreevne. Indikasjoner, kontraindikasjoner, bruksanvisninger.

Tilsiktet bruk og indikasjoner

- Immobilisering av brudd, akutte skadeforstuvninger, operasjoner og andre behandlingsmetoder gjennomgått med gipsbandage omfattende:
- Immobilisering av brystkasse
- Immobilisering av hånd og underarm
- Immobilisering, delvis mobilisering av kroppsdeler eller kroppsdeler og kroppsdeler med ledd
- Spesielt egnet for pediatrisk og geriatrisk applikasjoner
- Bruk som en del av en kirurgisk behandlingsmetode
- Gipsbandage som inneholder metallstifter, skal anvendes, fortrinnsvis etter at sårskorpe er blitt dannet og pasienten.

Bruksanvisning

Produktene er klar til bruk som en mellomliggende produsert.

1. Fremre-bakgrunnsing med hele omslag kreves med omslag av.
2. Ta produktet ut av emballasjen og kutt det ut i den ønskede lengden.
3. Legg delen av Delta-Cast® Soft gipsbånd
4. Gipsi pakkeen lisäksi tarvittaessa vettä kun on pipeo ja
5. Ta produktet ut av emballasjen og kutt det ut i den ønskede lengden.
   - Dypt vann
   - Kaldt vann
   - Lukket
   - Varmt vann
6. Legg delen av Delta-Cast® Soft gipsbånd
7. Gipsi pakkeen lisäksi tarvittaessa vettä kun on pipeo ja
8. Ta produktet ut av emballasjen og kutt det ut i den ønskede lengden.
   - Dypt vann
   - Kaldt vann
   - Lukket
   - Varmt vann
9. Legg delen av Delta-Cast® Soft gipsbånd

Puolijäykkä kipsside

Delta-Cast® Soft -kipsside on vesipohjaista synteettistä gipsifilmi, jolla on muotoilltu kevyen kertumisen kipsiyhdisteellä. Kosteus kovettumisen jälkeen kipsi hieta elastisia ja muotoilltu kaksi kertaa kovettumisen kanssa ja kuitenkin vahvan. Kovettumisen kiihtyessä on vaikea. Indikaatiot, kontraindikaatiot ja käyttöohjeet.

Käyttötarkoitus ja käyttöaiheet

- Murtumien immobilisointi, akuutit vammat, puolipysyvät rintakehäsuojaimet kipsisidoksella ja lääkinnällisiä toimenpiteitä, mukaan lukien:
- Rintakehän immobilisointi
- Käden ja ranteen immobilisointi
- Ylä- tai alaraajojen, niveltä ylittävä osittaista liikuttelua
- Erityisesti pienille lapsille ja ikäihmisille
- Kirurgisen hoitomenetelmän osa
- Metallitappeja sisältävä kipsisidos, tulee ensisijaisesti kiinnittämällä haavaan ja potilaan.

Käyttöohjeet

Tuotteessa on kerroksittaisia ennakkoon valmistettuja kerroksia.

1. Etu-taustaan kerrosten ympärillä on kerrottava.
2. Ota tuote ulos pakkauksesta ja leikkaa haluamasi pituinen.
3. Aseta Delta-Cast® Soft -kipsside
4. Ota tuote ulos pakkauksesta ja leikkaa haluamasi pituinen.
   - Syvä vesi
   - Kylmä vesi
   - Suljettu
   - Lämmin vesi
5. Aseta Delta-Cast® Soft -kipsside

Delta-Cast® Soft -kipsside on vesipohjaista synteettistä gipsifilmi, jolla on muotoilltu kevyen kertumisen kipsiyhdisteellä. Kosteus kovettumisen jälkeen kipsi hieta elastisia ja muotoilltu kaksi kertaa kovettumisen kanssa ja kuitenkin vahvan. Kovettumisen kiihtyessä on vaikea. Indikaatiot, kontraindikaatiot ja käyttöohjeet.

Käyttötarkoitus ja käyttöaiheet

- Murtumien immobilisointi, akuutit vammat, puolipysyvät rintakehäsuojaimet kipsisidoksella ja lääkinnällisiä toimenpiteitä, mukaan lukien:
- Rintakehän immobilisointi
- Käden ja ranteen immobilisointi
- Ylä- tai alaraajojen, niveltä ylittävä osittaista liikuttelua
- Erityisesti pienille lapsille ja ikäihmisille
- Kirurgisen hoitomenetelmän osa
- Metallitappeja sisältävä kipsisidos, tulee ensisijaisesti kiinnittämällä haavaan ja potilaan.

Käyttöohjeet

Tuotteessa on kerroksittaisia ennakkoon valmistettuja kerroksia.

1. Etu-taustaan kerrosten ympärillä on kerrottava.
2. Ota tuote ulos pakkauksesta ja leikkaa haluamasi pituinen.
3. Aseta Delta-Cast® Soft -kipsside
4. Ota tuote ulos pakkauksesta ja leikkaa haluamasi pituinen.
   - Syvä vesi
   - Kylmä vesi
   - Suljettu
   - Lämmin vesi
5. Aseta Delta-Cast® Soft -kipsside

半硬性繃帶石膏繃帶

Delta-Cast® Soft 是用水溶性聚酯纖維製成的石膏繃帶，繃帶上浸有含有柔軟性的石膏粉。當繃帶遇水後，石膏粉會產生反應，繃帶會變得柔軟，但會逐漸硬化，最終會成為一個半硬性的石膏繃帶，提供柔軟舒適的支撐力。適應症、禁忌症、使用說明。

預期的用途與適應症

- 骨折固定、急性扭傷、手術後的其他治療方法，包括：
- 胸部固定
- 手和前臂的固定
- 部分關節的部分固定
- 特別適合兒童和老年人
- 作為外科治療方法的一部分
- 含有金屬支撐的石膏繃帶，建議在傷口結痂後，優先考慮用於患者。

使用說明

產品已經預先製成多層。

1. 前背部需要全包覆。
2. 從包裝中取出產品，並將其切割成所需長度。
3. 放置 Delta-Cast® Soft 石膏繃帶
4. 從包裝中取出產品，並將其切割成所需長度。
   - 深水
   - 冷水
   - 封閉
   - 熱水
5. 放置 Delta-Cast® Soft 石膏繃帶

Delta-Cast® Soft 是用水溶性聚酯纖維製成的石膏繃帶，繃帶上浸有含有柔軟性的石膏粉。當繃帶遇水後，石膏粉會產生反應，繃帶會變得柔軟，但會逐漸硬化，最終會成為一個半硬性的石膏繃帶，提供柔軟舒適的支撐力。適應症、禁忌症、使用說明。

預期的用途與適應症

- 骨折固定、急性扭傷、手術後的其他治療方法，包括：
- 胸部固定
- 手和前臂的固定
- 部分關節的部分固定
- 特別適合兒童和老年人
- 作為外科治療方法的一部分
- 含有金屬支撐的石膏繃帶，建議在傷口結痂後，優先考慮用於患者。

使用說明

產品已經預先製成多層。

1. 前背部需要全包覆。
2. 從包裝中取出產品，並將其切割成所需長度。
3. 放置 Delta-Cast® Soft 石膏繃帶
4. 從包裝中取出產品，並將其切割成所需長度。
   - 深水
   - 冷水
   - 封閉
   - 熱水
5. 放置 Delta-Cast® Soft 石膏繃帶

半硬性ギプス包帯

Delta-Cast® Soft 水溶性合成繊維ギプスバンドは、柔軟性のあるスキン接着剤でギプスを含浸しています。水に触れると、ギプスは硬化し、柔軟性のある半硬性のギプス包帯を形成します。適切な固定とサポートを提供します。適応症、禁忌症、使用説明。

意図される使用法と適応

- 骨折、急性捻挫、手術、その他の治療方法を含む、以下の目的：
- 胸部固定
- 手と前腕の固定
- 関節の部分的固定
- 特に小児および高齢者
- 外科的治療の一部として
- 金属製の支柱を含むギプス包帯は、傷口にかさぶたができてから、患者に使用することが推奨されます。

使用説明

製品は事前に多層に加工されています。

1. 前背部は全体を包帯で巻く必要があります。
2. 製品を梱包から取り出し、必要な長さにカットします。
3. Delta-Cast® Soft ギプス包帯を貼ります
4. 製品を梱包から取り出し、必要な長さにカットします。
   - 深い水
   - 冷水
   - 閉じる
   - 温水
5. Delta-Cast® Soft ギプス包帯を貼ります

Delta-Cast® Soft 水溶性合成繊維ギプスバンドは、柔軟性のあるスキン接着剤でギプスを含浸しています。水に触れると、ギプスは硬化し、柔軟性のある半硬性のギプス包帯を形成します。適切な固定とサポートを提供します。適応症、禁忌症、使用説明。

意図される使用法と適応

- 骨折、急性捻挫、手術、その他の治療方法を含む、以下の目的：
- 胸部固定
- 手と前腕の固定
- 関節の部分的固定
- 特に小児および高齢者
- 外科的治療の一部として
- 金属製の支柱を含むギプス包帯は、傷口にかさぶたができてから、患者に使用することが推奨されます。

使用説明

製品は事前に多層に加工されています。

1. 前背部は全体を包帯で巻く必要があります。
2. 製品を梱包から取り出し、必要な長さにカットします。
3. Delta-Cast® Soft ギプス包帯を貼ります
4. 製品を梱包から取り出し、必要な長さにカットします。
   - 深い水
   - 冷水
   - 閉じる
   - 温水
5. Delta-Cast® Soft ギプス包帯を貼ります

ريل جبس شبه صلب

Delta-Cast® Soft هي ضمادة جبس اصطناعية قابلة للذوبان في الماء، مشبعة بمادة لاصقة مرنة. عند ملامستها للماء، تصبح الضمادة مرنة، ولكن سرعان ما تتصلب لتشكل ضمادة جبس شبه صلبة تدعم الجسم بمرونة وراحة. الاستطبابات، موانع الاستعمال، تعليمات الاستخدام.

الغرض المقصود والاستطبابات

- كسور العظام، الإجهادات الحادة، العمليات وغيرها من طرق العلاج بما في ذلك:
- تثبيت الصدر
- تثبيت اليد والساعد
- تثبيت جزئي، تثبيت جزئي للأطراف والمفاصل
- مناسب للأطفال وكبار السن
- كجزء من العلاج الجراحي
- الضمادات المحتوية على دبابيس معدنية يجب استخدامها، من الأفضل، بعد تكون القشرة.

تعليمات الاستخدام

المنتجات جاهزة للاستخدام كمنتج وسيط.

1. الخلفية الأمامية تحتاج إلى تغليف كامل.
2. افتح العبوة وقص الضمادة بالطول المطلوب.
3. ضع ضمادة Delta-Cast® Soft
4. افتح العبوة وقص الضمادة بالطول المطلوب.
   - ماء عميق
   - ماء بارد
   - مغلق
   - ماء ساخن
5. ضع ضمادة Delta-Cast® Soft

Delta-Cast® Soft هي ضمادة جبس اصطناعية قابلة للذوبان في الماء، مشبعة بمادة لاصقة مرنة. عند ملامستها للماء، تصبح الضمادة مرنة، ولكن سرعان ما تتصلب لتشكل ضمادة جبس شبه صلبة تدعم الجسم بمرونة وراحة. الاستطبابات، موانع الاستعمال، تعليمات الاستخدام.

الغرض المقصود والاستطبابات

- كسور العظام، الإجهادات الحادة، العمليات وغيرها من طرق العلاج بما في ذلك:
- تثبيت الصدر
- تثبيت اليد والساعد
- تثبيت جزئي، تثبيت جزئي للأطراف والمفاصل
- مناسب للأطفال وكبار السن
- كجزء من العلاج الجراحي
- الضمادات المحتوية على دبابيس معدنية يجب استخدامها، من الأفضل، بعد تكون القشرة.

تعليمات الاستخدام

المنتجات جاهزة للاستخدام كمنتج وسيط.

1. الخلفية الأمامية تحتاج إلى تغليف كامل.
2. افتح العبوة وقص الضمادة بالطول المطلوب.
3. ضع ضمادة Delta-Cast® Soft
4. افتح العبوة وقص الضمادة بالطول المطلوب.
   - ماء عميق
   - ماء بارد
   - مغلق
   - ماء ساخن
5. ضع ضمادة Delta-Cast® Soft

Delta-Cast® Soft

Semi-Rigid Cast Tape

- Semi-Rigid Cast Tape
- Semirígido synthetischer Stützverband
- Bande de synthèse semi-rigide
- Venda sintética de immobilización semirígida
- Ligadura sintética semi-rígida
- Benda per ingessatura semirígida
- Semi-rigids immobilisierer verband
- Halvstivt stützforband
- Semi-rigid kontstips, myk
- Samiveigid sünteetiline gipsbandage
- Puolijäykkä kipsside
- 半硬性石膏繃帶
- 半硬性ギプス包帯
- ريل جبس شبه صلب

Made in Mexico

صنع في المكسيك

Do not Swim | Keep Dry | Keep Cool | Temperature Limit | Medical device

UK responsible person:
Duty UK Ltd · Southfields Road
DUNSTABLE · Beds · LU6 3EJ

essity

BSN medical Inc.
5825 Carnegie Blvd.
Charlotte, NC 28209, USA

EC REP BSN medical GmbH
Schützenstraße 1-3
22761 Hamburg · Germany

Importer for the European Union:
Essity Europe B.V.
Van Nelleweg 35
1019 GM Amsterdam
Netherlands

www.bsnmedical.com

JM-009-01 REV 02/2022