

# Ambu® WhiteSensor 4535M

Einweg EKG-Elektrode



## Die wichtigsten Vorteile

- Latex- und PVC-frei
- Überwachungselektrode in Universalgröße
- Gute Klebeeigenschaften
- Komfortabler Schaumstoffträger

## Ambu® WhiteSensor 4535M

Die WhiteSensor 4535M ist eine Nassgelelektrode aus PE-Schaumstoff in Universalgröße. Für ein besonders einfaches Handling befinden sich jeweils drei Elektroden auf einem Träger. Die Elektroden haften aufgrund ihrer

Acryl-Klebefläche schnell und gut und sind daher für das Kurzzeitmonitoring in Notaufnahme und Anästhesie optimal geeignet. Die WhiteSensor 4535M wird ohne die Verwendung von Latex hergestellt.



Nassgel



Schaumstoffträger

WhiteSensor

**Ambu**  
Ideas that work for life

# Technische Daten

Abmessungen	
Elektrodengröße(L x B in mm)	32 x 44
Klebefläche (in mm <sup>2</sup> )	1.079
Höhe ohne Anschluss(in mm)	1
Sensor	
Sensormaterial	Silber, Silberchlorid
Gel-Typ	Chloridbasiertes Nassgel
Geffläche (in mm <sup>2</sup> )	201
Sensorfläche (in mm <sup>2</sup> )	79
Elektrische Daten (ANSI/AAMI)	
Wechselstromwiderstand - typisch	65 Ω
Gleichstrom-Offsetspannung - typisch	1,0 mV
Restspannung nach Defibrillation - typisch	12 mV
Änderungsgeschwindigkeit des Polarisierungspotenzials - typisch	0,3 mV/s
Kombination Offsetinstabilität und internes Rauschen	9 μV
Toleranz Vormagnetisierungsstrom	5 mV

Umweltfreundlichkeit	
PVC-freie Elektrode	Ja
Latexfreie Elektrode	Ja
PVC-freie Verpackung	Ja
Röntgen- und Magnetresonanz	
Röntgentransluzent	Nein
MRT-tauglich	Nein
Haltbarkeit	
Geöffneter Beutel	30 Tage
Ungeöffneter Beutel	24 Monate*

\*ab dem Produktionsdatum

## Materialien

Elektrode	
Biokompatibel	Ja
Schwamm	Polyurethanschaum (PE)
Trägermaterial	Polyethylen-Schaumstoff (PE)
Äußerer Kleber	Acryl
Äußerer Träger	Polyethylen
Anschluss	Edelstahl
Folienträger	Silikonisiertes Polyester

Verpackung	
Beutel (äußere/mitlere/innere Schicht)	Polyester (PET)/Aluminium/Polyethylen (PE)
Schachtel	Bedruckte Pappe
Versandkarton	Bedruckte Pappe
Standardpackung	
Anzahl/Trägerfolie	3
Menge/Beutel	60
Schachtel	300
Versandverpackung	3.000
Mindestabnahme	3.000
Achtung	
Nur für den Einmalgebrauch	

**Ambu A/S**  
 Baltorpbakken 13  
 2750 Ballerup  
 Denmark  
 Tel. +45 7225 2000  
 Fax +45 7225 2053  
 www.ambu.com

**Ambu GmbH**  
 In der Hub 5  
 61231 Bad Nauheim  
 Tel. 06032 9250-0  
 Fax 06032 9250-200  
 www.ambu.de

