

# Kröber O2

## Sauerstoffkonzentrator Oxygen concentrator

- modernes Design
  - modern design
- 30.000 Stunden Garantie
  - 30.000 operating hours warranty



- servicefreundlich
  - easy to maintain



- einfache Bedienung
  - simple operation



- innovative Details
  - innovative details



- Grobstaubfilter
  - coarse dust filter

# Kröber O2

## Sauerstoffkonzentrator

- modularer Komponentenaufbau
- hohe Servicefreundlichkeit
- leicht zugängliche Filter und Sicherungen
- USB-Schnittstelle
- modernes Design und einfache Bedienung
- neue, innovative Sensor – Messzelle
- integrierte Flowregelung
- 30.000 Stunden Garantie
- flüsterleise
- mikroprozessorgesteuert
- günstiger Preis
- Made in Germany



### Zubehör

- Gebrauchsanleitung
- Winkelaufnahme für Befeuchter  
Option: Set für externe Befeuchtung
- Befeuchter, befüllbar
- Nasenbrille 2 m und 5 m

## Oxygen concentrator

- modular components set up
- easily accessible filter and fuses
- USB – interface
- modern design and simple operation
- new, innovative measuring sensor
- integrated flow adjustment
- 30.000 hours warranty
- whisper silent
- microprocessor-controlled
- favourable price
- Made in Germany

### Accessories

- user's manual
- angular connector for humidifier
- humidifier, refillable
- nasal cannula 2 m and 5 m

### Technische Daten

MPG Geräteklasse	II a
Betriebsspannung	230 V 50 Hz, optional 115 V 60 Hz
Betriebstemperatur	Betrieb +5° bis +40°C Lagerung -20° bis +50°C
Schalldruckpegel	35 dB (A)
Leistungsaufnahme	350 Watt
Staubfilter	in der Geräterückwand
Feinstaubfilter	hinter der Serviceklappe
Sicherungen	netzseitig 230 V 2xTT2,5 A H 250 V optional für 115 V 2xTT5,0 A H 250 V intern 1xT1,0 A L 250 V
Alarme	Betriebsübertemperatur, Netzausfall, Flow, Sauerstoff, System
Gewicht	19,8 kg
Maße (HxBxT)	(535x203x520) mm ohne Rollen
Herstellergarantie	30.000 Betriebsstunden (max. 5 Jahre) gemäß Garantiebedingungen
Floweinstellung	0 bis 2 l/min in 0,1er Schritten 2 bis 4 l/min in 0,2er Schritten 4 bis 6 l/min in 0,5er Schritten
O2-Konzentration	1 bis 4 l/min 95% -3% 4 bis 5 l/min 85% +/-3% 5 bis 6 l/min 75% +/-3%

### Technical data

MDD classification	II a
Operating power	230 V 50 Hz, optional 115 V 60 Hz
Operating temperature	operation +5° to +40°C storage -20° to +50°C
Sound level	35 dB (A)
Power consumption	350 W
Dust filter	in rear of device
Fine filter	behind the maintenance lid
Fuses	mains 230 V 2xTT2,5 A H 250 V optional for 115 V 2xTT5,0 A H 250 V internal 1xT1,0 A L 250 V
Alarms	temperature, power failure, flow, oxygen, system
Weight	19,8 kg
Dimensions (HxLxW)	(535x203x520) mm without rollers
Manufacturer's warranty	30.000 operating hours (max. 5 years) according to terms of warranty
Flow adjustment	0 to 2 l/min in 0,1 steps 2 to 4 l/min in 0,2 steps 4 to 6 l/min in 0,5 steps
O2-concentration	1 up to 4 l/min 95% -3% 4 up to 5 l/min 85% +/-3% 5 up to 6 l/min 75% +/-3%

Ihr Fachhändler • Your dealer

### Kröber Medizintechnik GmbH

Salzheck 4 • D-56332 Dieblich

Tel. +49 (0) 26 07 / 9 40 40 • Fax +49 (0) 26 07 / 9 40 422

E-Mail [info@kroeber.de](mailto:info@kroeber.de) • Internet [www.kroeber.de](http://www.kroeber.de)