



<b>Bestückung</b>	1 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
<b>Lichtleistung</b>	60 000 Lux / 0,5 m
<b>Beleuchtungsfeld 0,5 m</b>	Ø 21 cm
<b>Farbwiedergabe Ra</b>	> 95
<b>Farbtemperatur</b>	3500 K & 4500 K
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	100-240 V; 50/60 Hz
<b>Netzanschlussleitung</b>	1,8 m Euro
<b>Leuchtengehäuse</b>	Polycarbonat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS)
<b>Gewicht (netto)</b>	2.0 kg
<b>Leistungsaufnahme</b>	21 W
<b>Bedienung</b>	Folientastatur am Leuchtenkopf
<b>Gelenkentlastung</b>	Feder
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Zubehör</b>	Rollstativ, Schienenbefestigung mit Entnahmesicherung, Tischklemme mit Entnahmesicherung, Universalbefestigung mit Entnahmesicherung, Verlängerungsarm mit Entnahmesicherung, Wandhalter mit Entnahmesicherung
<b>Normen</b>	EN 60601-1, EN 60601-2-41
<b>Besonderheiten</b>	2 Farbtemperaturen, 4 Dimmstufen, antimikrobiell, Drehdurchführung (360° Turnoverachse)
<b>Befestigung</b>	Rollstativ, Schiene, Tisch, Wandbefestigung, Zapfen (16mm W)
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Bestell-Nr.</b>	D15451000 - reinweiß

## Lichtverteilung

