

<b>Bestückung</b>	1 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
<b>Lichtleistung</b>	40 000 Lux / 0,5 m
<b>Beleuchtungsfeld 0,5 m</b>	Ø 18 cm
<b>Farbwiedergabe Ra</b>	> 93
<b>Farbtemperatur</b>	4400 K / 3800 K / 3300 K
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	100-240 V; 50/60 Hz
<b>Netzanschlussleitung</b>	1,8 m Euro
<b>Leuchtengehäuse</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Gewicht (netto)</b>	1.4 kg
<b>Leistungsaufnahme</b>	18 W
<b>Bedienung</b>	Folientastatur am Leuchtenkopf
<b>Gelenkentlastung</b>	Friktion
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Zubehör</b>	Rollstativ, Schienenbefestigung mit Entnahmesicherung, Tischklemme mit Entnahmesicherung, Universalbefestigung mit Entnahmesicherung, Verlängerungsarm mit Entnahmesicherung, Wandhalter mit Entnahmesicherung
<b>Normen</b>	EN 60601-1, EN 60601-2-41
<b>Besonderheiten</b>	3 Farbtemperaturen, 5 Dimmstufen, wartungsfrei
<b>Befestigung</b>	Schiene, Tisch, Wand
<b>Bestell-Nr.</b>	D15473000 - reinweiß



## Lichtverteilung

Messabstand 0.5 m

