



Bestückung	1 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
Lichtleistung	60'000 Lux / 1,0 m
Beleuchtungsfeld 1,0 m	Ø 16 cm
Farbwiedergabe Ra	> 95
Farbtemperatur	4500 K
Ausleuchtungstiefe	1.2 m
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	Festanschluss
Leuchtengehäuse	Polycarbonat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS)
Gewicht (netto)	13.0 kg
Leistungsaufnahme	30 W
Bedienung	Drehknopf am Leuchtenkopf
Gelenkentlastung	Feder (Gewichtsausgleich)
Schutzklasse	I
Zubehör	sterilisierbarer Handgriff, Zwischendeckenadapter
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Sterilisierbarer Handgriff, stufenlos dimmbar, wartungsfrei
Befestigung	Deckenbefestigung, Deckenrohr bei Montage ablängbar (Länge: 25-120 cm)
Schutzart	IP 43 (Leuchtenkopf)

Lichtverteilung

