



| | |
|-------------------------------|---|
| Bestückung | 1 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+ |
| Lichtleistung | 60'000 Lux / 1,0 m |
| Beleuchtungsfeld 1,0 m | Ø 16 cm |
| Farbwiedergabe Ra | > 95 |
| Farbtemperatur | 4500 K |
| Ausleuchtungstiefe | 1.2 m |
| Betriebsgerät | Elektronischer Konverter |
| Anschlusswerte | 100-240 V; 50/60 Hz |
| Netzanschlussleitung | 3 m Schuko |
| Leuchtengehäuse | Polycarbonat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS) |
| Gewicht (netto) | 20.0 kg |
| Leistungsaufnahme | 30 W |
| Bedienung | Drehknopf am Leuchtenkopf |
| Gelenkentlastung | Feder (Gewichtsausgleich) |
| Schutzklasse | I |
| Zubehör | sterilisierbarer Handgriff |
| Normen | EN 60601-1, EN 60601-2-41 |
| Besonderheiten | Sterilisierbarer Handgriff, stufenlos dimmbar, wartungsfrei |
| Befestigung | Rollstativ |
| Schutzart | IP 43 (Leuchtenkopf) |
| Bestell-Nr. | D15171000 - reinweiß |

Lichtverteilung

