



<b>Bestückung</b>	1 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
<b>Lichtleistung</b>	60 000 Lux / 1 m
<b>Beleuchtungsfeld 1 m</b>	Ø 16 cm
<b>Farbwiedergabe Ra</b>	> 95
<b>Farbtemperatur</b>	4500 K
<b>Ausleuchtungstiefe</b>	1.2 m
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	100-240 V; 50/60 Hz
<b>Netzanschlussleitung</b>	2 m Schuko
<b>Gewicht (netto)</b>	31.1 kg
<b>Leistungsaufnahme</b>	max. 276 W
<b>Gelenkentlastung</b>	Feder (Gewichtsausgleich)
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Zubehör</b>	sterilisierbarer Handgriff
<b>Normen</b>	EN 60601-1, EN 60601-2-41
<b>Besonderheiten</b>	Automatischer Wechsel von Netz- auf Batteriebetrieb, Integriertes elektronisches Ladegerät, Ladezeit 3-5 h nach kompletter Entladung, Netzunabhängiger Betrieb: 9h, stufenlos dimmbar
<b>Befestigung</b>	Rollstativ
<b>Schutzart</b>	IP 43 (Leuchtenkopf)
<b>Bestell-Nr.</b>	D15422000 - reinweiß

### Lichtverteilung

