



## Bestückung

**Betriebsgerät**  
**Anschlusswerte**  
**Leistungsaufnahme**  
**Schutzart**  
**Schutzklasse**  
**Technik**  
**Bedienung**  
**Leuchtgehäuse**  
**Lampenabdeckung**  
**Leuchtgestänge**  
**Gelenkentlastung**  
**Gewicht (netto)**  
**Netzanschlussleitung**

**Befestigung**  
**Linse; Abmessungen**  
**Linsenmaterial**  
**Linse; Dioptrien**  
**Zusatzlinse; Abmessungen**

48 x Leuchtdiode  
 Lichtfarbe neutralweiß, 3700-4200 K, Farbwiedergabe  
 Ra=90  
 Energieeffizienzklasse A+  
 Elektronisches Steckervorschaltgerät  
 100-240 V; 50/60 Hz  
 ca. 14 W  
 IP 20  
 II  
 stufenlos dimmbar  
 Multifunktions-taster  
 Kunststoff, unbehandelt, schwarz  
 Blende, matt, Polyamid (PA)  
 Aluminiumprofil, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)  
 Feder  
 ca. 2.6 kg  
 ca. 3.6 m; Netzstecker  
 BS 1363  
 CEE 7/XVI  
 NEMA 1-15P  
 Anschraubflansch; Sockel  
 Ø 160 mm  
 Glas  
 3,5  
 nicht vorhanden



BS 1363



CEE 7/XVI



NEMA 1-15P

## Beleuchtungsstärken

Kommentar: d=15cm

Em: 4002 lx  
 Emax: 6141 lx  
 Emin: 1377 lx

