

# Elmasonic S 900 H

## Ultraschall-Reinigungsgerät



Abb. Elmasonic S 900 H

### Elma Bestellnummern

Elmasonic S 900 H (220-240 V)	100 3946
Edelstahl Einsatzkorb	100 9035
Edelstahl Gerätedeckel	100 9058

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Die Elmasonic S Gerätelinie umfasst ein Spektrum von 16 Gerätegrößen mit einem Tankvolumen von 0,5 bis 90 Liter. Mikroprozessorgesteuerte Ultraschallreinigung und Sweep-Technologie markieren den neuesten Stand der Technik. Die benutzerfreundliche LED Anzeige gewährleistet einen hohen Bedienkomfort.

### Produktmerkmale:

- effiziente 37 kHz Ultraschall-Leistungsschwinger
- Reinigungswanne aus kavitationsfestem Edelstahl
- anwendungsfreundliche und übersichtliche Bedieneinheit, abgedichtet, dass keine Flüssigkeit in die Elektronik eindringen kann
- LED-Anzeige für die Reinigungsdauer mit Soll- und Restzeit Anzeige
- Drehschalter zur bequemen Vorwahl der Reinigungszeit
- Dauerbetrieb oder Kurzzeitbetrieb zwischen 1 und 30 Minuten einstellbar
- der Reinigungsprozess kann sofort oder temperaturgesteuert gestartet werden
- zuschaltbare Sweep-Funktion für optimierte Schallfeldverteilung durch Frequenzmodulation
- Degas-Funktion zur schnelleren Entgasung der Reinigungsflüssigkeit und für spezielle Anwendungen im Laborbereich
- zeitgesteuerte „Autodegas“-Funktion wählbar
- trockenlauf sichere Heizung
- Temperatureinstellung mit Drehschalter von 30° bis 80°C in 5°-Schritten wählbar
- LED-Anzeige für Soll- und Istwert der Flüssigkeitstemperatur
- abnehmbares Netzkabel mit Kaltgerätestecker
- seitlich angebrachter Drehknopf zur einfachen Entleerung der Reinigungsflüssigkeit über das Auslaufventil an der Rückseite des Gerätes
- Tragegriffe aus ergonomisch geformtem Kunststoff

### Technische Daten

Netzspannung (Vac)	220-240 V
Ultraschall-Frequenz (kHz)	37
Leistungsaufnahme gesamt (W)	2800
Ultraschalleistung effektiv (W)	800
Ultraschall Spitzenleistung max.**(W)	3200
Heizleistung (W)	2000
Geräte-Außenmaße B / T / H (mm)	715 / 570 / 467
Wannen-Innenmaße B / T / H (mm)	600 / 500 / 300
Korb-Innenmaße B / T / H (mm)	545 / 450 / 190
Max. Füllvolumen (Liter)	90
Gewicht (kg)	42

Material Wanne	Edelstahl
Material Gehäuse	Edelstahl
Flüssigkeitsablauf	1/2"
Tragegriffe	√
CE-Konform	√
Schutzklasse	IP 20

\*\* S 10 – S 15 H: Impuls-Schall; S 30 – S 900 H: Doppelhalbwellen-Schall. Die Wahl der Signalform wurde der Wannengeometrie angepasst. Aufgrund der Signalform ergibt sich der 4- bzw. 8-fache Wert für den maximalen Spitzenwert der Ultraschalleistung.