

Elmasteam 4⁵ basic

Dampfstrahlgerät

Zuverlässigkeit und Qualität „made in Germany“

Elma Bestellnummern

Elmasteam 4 ⁵ basic mit fester Düse und Fußpedal	106 8874
Elmasteam 4 ⁵ basic HP mit Handstück (1,3 m)	106 8907
Wandhalterung	105 8677



Das kompakte Elmasteam 4⁵ basic eignet sich hervorragend zur Durchführung von allen anfallenden Vor- und Endreinigungen in der Uhren- und Schmuckbranche sowie im allgemeinen Werkstattbereich.

Die Befüllung des Druckbehälters erfolgt auf einfache Weise über die Einfüllmulde. Die indirekte Heizung befindet sich außerhalb des Druckbehälters, Kalkablagerungen an der Heizung werden vermieden und die Lebensdauer wird erhöht.

Durch kalkhaltiges Wasser auftretende Ablagerungen im Tank können mit einem Spülset unkompliziert und schnell durch den Sicherheitskugelhahn entfernt werden.

Lieferumfang: Pinzette; Sieb; Wartungsschlauch; Spülset; 1x Tankverschluss mit Sicherheitsventil

Produktmerkmale

- 3 Jahre Gewährleistung
- 4,5 bar Druck bei höchster Sicherheitstechnik
- Konstante Dampfverfügbarkeit durch hohe Heizleistung
- Optimal für den Einsatz auch bei kleinem Platzangebot
- Ausführung wählbar zwischen fester Düse oder flexiblem Handstück
- Gerät- und Sicherheitseinrichtungen CE-zertifiziert und TÜV-typgeprüft nach DIN EN 61010-1
- Durch manuelle Befüllung kein externer Wasseranschluss nötig
- Prävention von Kalkablagerungen an der Heizung
- Einfache Bedienung und übersichtliche Anzeige

Technische Daten

Netzspannung (V)	220 - 240
Netzfrequenz (Hz)	50 / 60
Max. Leistungsaufnahme (W)	2800
Nennleistung bei 230 V (W)	2130
Material Gehäuse	PC/ABS
Gewicht leer (kg)	6,75

Druckbehältervolumen (Liter)	4
Max. Füllvolumen (Liter)	3,3
Arbeitsdruck (bar)	4,5
Maße mit Handstück B x T x H (mm)	290 / 320 / 420
Maße mit fester Düse B x T x H (mm)	250 / 320 / 420
Dampf Temperatur im Kessel (°C)	155
Dampf Temperatur an der Düse (°C)	135