



Bestückung

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leuchtenlichtstrom**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Entblendung**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Bedienung**
- Leuchtengehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Leuchtengestänge**
- Gelenkentlastung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**

Befestigung

- LED
- Energieeffizienzklasse A+
- Elektronischer Transformator
- 100-240 V; 50/60 Hz
- ca. 24 W
- ca. 1300 lm
- neutralweiß, ca. 4000 K
- > 80
- Kegelprismenblende
- IP 20
- II
- Multifunktionsaster
- Aluminiumprofil, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
- Aluminiumprofil, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Feder
- ca. 1.9 kg
- ca. 3,7 m; Netzstecker
- CEE 7/XVI
- Anschraubflansch; Sockel, Tischklemme (Zubehör),
- Wandwinkel (Zubehör)




CEE 7/XVI

Beleuchtungsstärken

Messabstand: 50 cm

Em: 1137 lx
 Emax: 3053 lx
 Emin: 159 lx



Lichtstärkeverteilung (LVK)

