

# Dismofix®

## Reinigung von Flächen



**Sortiment aus Bad- und WC-Reiniger, Glanzreiniger, Kraftreiniger und Neutralreiniger für die gründliche und werterhaltende Reinigung.**

# Dismofix®



## Dismofix® B – Bad- und WC-Reiniger

### Eigenschaften

- hervorragende Reinigungskraft bei mineralischen und organischen Verschmutzungen
- entfernt mühelos auch hartnäckige Kalk-, Fett- und Urinsteinablagerungen sowie Kosmetikreste
- ideal auch als Kalkablöser im Küchenbereich
- trocknet streifenfrei auf
- ausgesprochen material- und anwenderfreundlich
- duftet angenehm frisch
- hohe biologische Abbaubarkeit

### Zusammensetzung

Anorganische und organische Säuren, nichtionische Tenside, Duftstoffe, Hilfsstoffe.

### Anwendungsgebiete

Dismofix® B ist ein universeller Kraftreiniger für den gesamten Sanitärbereich und alle Objektbereiche, in denen vorwiegend mineralische und organische Verschmutzungen schnell und zuverlässig entfernt werden sollen.

Dismofix® B eignet sich

- für alle Nassbereiche, Sanitärräume und WC's
- für alle säurefesten Materialien wie Porzellan, Edelstahl, Chrom, Aluminium, farbechten Kunststoff, Gummi, Fliesen, Glas und Email gem. DIN ISO 2722
- als Kalkablöser in Küchen

### Anwendung und Dosierung

Dismofix® B wird als Konzentrat geliefert und ist manuell und maschinell einsetzbar.

WC, Waschbecken, Armaturen	Konzentrat. Mit klarem Wasser nachspülen bzw. nachwischen.
zur Reinigung großer Flächen, je nach Verschmutzung	0,25 % - Konz.

### Hinweise

Nur mit kaltem Wasser ansetzen. Nicht auf Marmor und säureempfindlichen Oberflächen, z. B. Email, das nicht der DIN-Norm entspricht (vorher an unauffälliger Stelle prüfen), anwenden.

Aufgenommen in die Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK).



## Dismofix® G – Glanzreiniger für alle wasserfesten Flächen

### Eigenschaften

- verbesserte Rezeptur
- trocknet völlig streifen- und rückstandsfrei auf
- schaumarm, daher manuell und maschinell einsetzbar
- hohe Reinigungskraft
- umweltschonend und wirtschaftlich durch hohe Wirkstoffkonzentration

### Zusammensetzung

Nichtionische Tenside, Alkohole, Duftstoffe, Hilfsstoffe.

### Anwendungsgebiete

Dismofix® G eignet sich als Glanzreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen und beschichteten Fußböden.

Besonders geeignet ist Dismofix® G

- zur Reinigung aller wasserfesten Materialien wie z. B. Kunststoff, lackierte Flächen
- zur streifen- und rückstandsfreien Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Glas, Spiegel, Edelstahl und Keramik
- zur Unterhaltsreinigung aller beschichteten Böden
- zur maschinellen Reinigung aller eingepflegten Böden mit Reinigungsautomaten
- zur Reinigung ableitfähiger Böden

### Anwendung und Dosierung

Dismofix® G wird als Konzentrat geliefert.

Normale Verschmutzung - manuell	0,5 % (40 ml auf 8 l Wasser)
- maschinell	1,0 % (80 ml auf 8 l Wasser)
Zwischenreinigung mit Einscheibenmaschine	10 % (800 ml auf 8 l Wasser)

### Hinweise

Nur mit kaltem Wasser ansetzen.

## Dismofix® K – Kraftreiniger für Lebensmittelbetriebe

### Eigenschaften

- hervorragendes Öl-, Fett- und Rußablösevermögen
- universell einsetzbar auf allen wasserfesten Oberflächen wie z. B. Edelstahl, Glas, Keramik, Stein und Kunststoff
- keine unangenehmen Dämpfe oder ätzende Wirkung und daher besonders anwenderfreundlich
- sehr gut für Schaumkanonen geeignet
- geruchsneutral
- lebensmittelverträglich nach LMBG
- keine Beeinträchtigung von Ölabscheidern

### Zusammensetzung

Nichtionische und anionische Tenside, Lösemittel, organische Salze, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe, Duftstoffe.

### Anwendungsgebiete

Dismofix® K ist ein hochkonzentrierter Kraftreiniger für alle Lebensmittelbetriebe, insbesondere bei fett- und ölhaltigen Verschmutzungen

- zur Boden-, Wand- und Deckenreinigung
- zur Säuberung von Arbeitsflächen, Schränken, Maschinen und Geräten
- auch im Tauchbecken einzusetzen

### Anwendung und Dosierung

Dismofix® K wird als Hochkonzentrat geliefert.

Normale Verschmutzung	0,25 % (20 ml auf 8 l Wasser)
Konvektomaten, Küchenherde, Abzugshauben usw.	10 % - Konz.
Fliesen, Arbeitsflächen	0,25 % - 1,5 %
Fußböden	0,25 % - 3,0 %

### Hinweise

Nach 2-10 Minuten Einwirkzeit gelösten Schmutz abspülen; hartnäckige Verschmutzungen aufbürsten und dann mit Wasser abwaschen. Vor Frost schützen.

Aufgenommen in die Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste-RK).

**Kennzeichnung für das Konzentrat: Xi** Reizend. Reizt die Haut. Gefahr erster Augenschäden. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind daher die Grundmaßnahmen zum Schutz der Beschäftigten entsprechend der Schutzstufe 2 § 9 GefStoffV zu beachten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen..



# Dismofix®

## Dismofix® N – Neutralreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen

### Eigenschaften

- besonders ergiebig, da hochkonzentriert
- pH-neutral
- leicht und vollständig biologisch abbaubar
- gründliche und schonende Neutralreinigung

### Zusammensetzung

Nichtionische Tenside, Lösungsvermittler, Komplexbildner, Duftstoffe.

### Anwendungsgebiete

Dismofix® N ist als Neutralreiniger universell anwendbar und kann alternativ zu vielen Reinigungstypen eingesetzt werden.

Besonders geeignet ist Dismofix® N

- zur gründlichen und schonenden Neutralreinigung aller abwaschbaren Flächen und Gegenstände
- in Kombination mit allen BODE-Flächendesinfektionsmitteln

### Anwendung

Dismofix® N wird als Konzentrat geliefert. Für die exakte Erstellung der Gebrauchslösung sind 10 ml- und 20 ml-Dosiersysteme erhältlich.

Die Verarbeitung der Gebrauchslösung erfolgt

- manuell, z. B. mit der üblichen Zweibezugmethode
- maschinell, z. B. mit der Einscheibenmaschine

### Dosierung

Normale Verschmutzung	0,5 % (40 ml auf 8 l Wasser)
-----------------------	---------------------------------

Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen auch unverdünnt einsetzbar. Anschließend nachspülen.

### Hinweise

Vor Einsatz auf beschichteten Böden empfiehlt sich eine Beständigkeitsüberprüfung an unauffälliger Stelle. Aufgenommen in die Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK).

### Packungen

Packungen	Einheit	No.
<b>Dismofix® B</b>		
1 Liter-Flasche	12 Stück	973310
5 Liter-Kanister	1 Stück	973319
<b>Dismofix® G</b>		
1 Liter-Flasche	12 Stück	973300
5 Liter-Kanister	1 Stück	973309
<b>Dismofix® K</b>		
1 Liter-Flasche	12 Stück	973330
5 Liter-Kanister	1 Stück	973339
<b>Dismofix® N</b>		
1 Liter-Flasche	12 Stück	972940
5 Liter-Kanister	1 Stück	101690

Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Dismofix® N: Kennzeichnung gem. Gefahrstoffverordnung für das Konzentrat:** Xi Reizend. Gefahr ernster Augenschäden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

**Dismofix® K: Kennzeichnung gem. Gefahrstoffverordnung für das Konzentrat:** Xi Reizend. Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

**BODE CHEMIE HAMBURG** · Germany  
Melanchthonstr. 27 · 22525 Hamburg  
Tel. (+49-40) 5 40 06-0 · Fax -200  
www.bode-chemie.com · info@bode-chemie.de

