

GGv 5060

ProfiLine

No Frost



| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Brutto-/Nutzinhalt | 486/325 l |
| Außenmaße in mm (B/T/H) | 747/750/1864 |
| Innenmaße in mm (B/T/H) | 610/500/1225 |
| Energieeffizienzklasse | ⊡ |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 1245 kWh |
| Klimaklasse | 5 ¹ |
| Kältemittel | R 290 |
| Geräusch-Schallleistung | 55 dB(A) |
| Anschlusswert | 3,0 A |
| Spannung | 220-240 V~ |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Temperaturbereich | -14°C bis -28°C |
| Gastronorm | 600 x 400,530 x 325 mm |
| Gehäusematerial/Farbe | Edelstahl/Edelstahl |
| Tür-/Deckelmaterial | Edelstahl |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
| Art der Steuerung | Elektronische Steuerung |
| Temperaturanzeige | außen digital |
| Störung: Warnsignal | optisch und akustisch |
| Verstellbare Ablageflächen | 4 |
| Material Ablageflächen | Roste kunststoffbeschichtet |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 60 kg |
| Höhe Stellfüße | 150 – 180 mm |
| Griff | Edelstahlstangengriff |
| Schloss | vorhanden |
| Türe selbstschließend | Ja |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Isolierung | 70 mm |
| Tauwasserablauf | Ja |
| Brutto-/Nettogewicht | 108 / 100 kg |
| EAN-Nr. | 9005382196670 |

1 Klimaklasse / Umgebungstemperatur: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C
3 von +10°C bis +25°C **4** von +10°C bis +30°C **5** von +10°C bis +40°C **7** von +10°C bis +35°C

Änderungen vorbehalten. Datenstand: 26.03.2018

LIEBHERR