

miro-frottee

dauerelastischer Frottee-Polsterschlauch



miro-frottee ist ein dauerelastischer Frottee-Schlauch mit einer faltenfreien Passform, die den hohen Tragekomfort des Patienten unterstützt. In der Handhabung ist er schnell und einfach.

miro-frottee ist atmungsaktiv, anschmiegsam und hautfreundlich. Für die oft gewünschte Minimalpolsterung bietet dieses Verbandssystem optimale Voraussetzungen. Wasserabweisend und röntgenstrahlendurchlässig.

Anwendungsgebiete:

- als Polsterung bei allen Kunststoff- und konventionellen Gipsverbänden
- Polsterung für Schienen

Bestellinformationen:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
4cm (gedehnt bis max. 28cm)	93001	00951273	ca. 5m	1 St.
6cm (gedehnt bis max. 33cm)	93002	00951296	ca. 5m	1 St.
8cm (gedehnt bis max. 36cm)	93003	00951971	ca. 5m	1 St.
10cm (gedehnt bis max. 38cm)	93004	00952433	ca. 5m	1 St.
12cm (gedehnt bis max. 45cm)	93005	00953119	ca. 5m	1 St.

(Länge ungedehnt)

Materialzusammensetzung:

93% Baumwolle
7% Polyamid

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

Dehnung ca. (in %):	siehe oben
Sterilisation:	unsteril
waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	CE
Zolltarifnummer:	6001.2100
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I unsteril
Anhang:	I und VII, nach RI 93/42 EWG
Regel:	1
Produkt zum einmaligen Gebrauch	ja

miro Verbandstoffe GmbH
In den Wiesen 3
D-51674 Wiehl
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48
info@miro-verbandstoffe.de
www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.