



Bestückung	1 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
Beleuchtungsfeld @ 100 cm	Ø 16 cm
Beleuchtungsstärke @ 100 cm	60 000 lx
Farbwiedergabe (Ra)	> 95
Farbtemperatur	4500 K
Ausleuchtungstiefe	1.2 m
Betriebsgerät	Elektronischer Converter
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	Festanschluss
Leuchtengehäuse	Polycarbonat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS)
Gewicht (netto)	13.0 kg
Leistungsaufnahme	30 W
Bedienung	Drehknopf am Leuchtenkopf 1-polig sekundär, stufenlos dimmbar
Gelenkentlastung	Feder (Gewichtsausgleich)
Schutzklasse	I
Zubehör	sterilisierbarer Handgriff
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Sterilisierbarer Handgriff, stufenlos dimmbar, wartungsfrei
Befestigung	Wandbefestigung
Schutzart	IP 43 (Leuchtenkopf)
Bestell-Nr.	D15175000 - reinweiß

Lichtverteilung

